

Mer om LAD8N11G

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LAD8N11G

Hjelpeblokk 1NO/1NC EN50012

EI-nummer: 4177045

EAN: 3389110384680



Last ned produktdatablad for LAD8N11G 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie | TeSys |
| Produktnavn | TeSys D |
| Produkt eller type komponent | Hjelpekontakt blokk |
| Kompatibel med | TeSys D LC1D09...D80 TeSys D LC1DT20...DT40 TeSys D LC1DT60A...DT80A |
| Montasjeplassering | Side |
| Kontakttype | 1 NO + 1 NC |
| Contacts operation | Instantaneous |
| [Ue] merkespenning | 690 V AC 25...400 Hz |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 6 A på 120 V AC-15 1,04 A på 690 V AC-15 0,55 A på 125 V DC-13 0,1 A på 600 V DC-13 |
| [Ui] isolasjonsspenning | 690 V conforming to IEC 60947-5-1 600 V i samsvar med UL 60947-5-1 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| [Ith] fri luft termisk strøm | 10 A (at 60 °C) |
| Standarder | ENIEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN 50012 |
| Produktsertifikater | UL CSA UKCA |

Komplementær

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Irms rated making capacity | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1 |
| Permissible short-time rating | 100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms |
| Beskyttelsestype | GG fusø 10 A |
| Mekanisk levetid | 30 Mcycles |
| Minimum brytestrøm | 5 mA |
| Minimum switching voltage | 17 V |

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non-overlap time | 1.5 ms on de-energisation no overlap between NC and NO contact 1.5 ms on energisation no overlap between NC and NO contact |
| Isolasjonsmotstand | > 10 MOhm |
| Tilkoblingsklemmer | Skruilkobling 1 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² flexibel med Skruilkobling 1 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² flexibel uten Skruilkobling 2 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² flexibel med Skruilkobling 2 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² flexibel uten Skruilkobling 1 kabel (kabler) 1..2,5 mm ² stiv Skruilkobling 2 kabel (kabler) 1..2,5 mm ² stiv |
| Tiltrekningsmoment | 1,7 N.m - med skrutrekker flate Ø 6 mm 1,7 N.m - med skrutrekker Philips No 2 |
| Høyde | 76 mm |
| Bredde | 12,5 mm |
| Dybde | 76 mm |
| Miljø | |
| Miljøegenskaper | Normale omgivelser |
| IP-grad | IP20 i samsvar med IEC 60529 |
| Protective treatment | TH i samsvar med IEC 60068 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -60..80 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -5..60 °C |
| Operating altitude | 3000 m |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 55 g |
| Forpakning 1 høyde | 8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 7,3 cm |
| Forpakning 1 lengde | 3 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 60 |
| Forpakning 2 vekt | 3,962 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 måneder |