

## Mer om LC1D38V7

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**LC1D38V7**

**LC1D: 3-polede kontaktorer med AC-spole til motordrift og ikke-induktive belastn**

EI-nummer: 4176712

EAN: 3389110352726



 [Last ned produktdatablad for LC1D38V7](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Serie                          | TeSys   |
| Produktnavn                    | TeSys D   |
| Produkt eller type komponent   | Kontaktor   |
| Kortnavn utstyr                | LC1D  |
| Contactor application          | Omsk last<br>Motor control  |
| Driftskategori                 | AC-3<br>AC-4<br>AC-1  |
| Antall poler                   | 3P  |
| Power pole contact composition | 3 NO  |
| Hjelpkontakt sammensetning     | 1 NO + 1 NC   |
| Overspenningskategori          | III   |
| Front cover                    | Med   |
| Montering                      | Plate<br>Skinne   |
| Produktsertifikater            | GOST<br>DNV<br>CCC<br>UL<br>RINA<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>CSA<br>GL<br>UKCA |
| Mekanisk levetid               | 15 Mcycles  |

**Komplementær**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Spiral teknologi       | Uten innebygd suppressor modul |
| Signale krets frekvens | 25...400 Hz                    |

**Miljø**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Forurensninggrad                 | 3           |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -60...80 °C |
| Høyde                            | 85 mm       |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Bredde                       | 45 mm  |
| Dybde                        | 92 mm  |
| Vekt                         | 0,38 kg  |
| <b>Packing Units</b>         |  |
| Enhetsstype forpakning 1     | PCE  |
| Antall enheter forpakning 1  | 1  |
| Forpakning 1 vekt            | 417 g  |
| Forpakning 1 høyde           | 4,9 cm   |
| Forpakning 1 bredde          | 8,9 cm   |
| Forpakning 1 lengde          | 11,1 cm  |
| Enhetsstype forpakning 2     | S02  |
| Antall enheter forpakning 2  | 20   |
| Forpakning 2 vekt            | 8,661 kg   |
| Forpakning 2 høyde           | 15 cm  |
| Forpakning 2 bredde          | 30 cm  |
| Forpakning 2 lengde          | 40 cm  |
| Enhetsstype forpakning 3     | P06  |
| Antall enheter forpakning 3  | 320  |
| Forpakning 3 vekt            | 149,22 kg  |
| Forpakning 3 høyde           | 77 cm  |
| Forpakning 3 bredde          | 60 cm  |
| Forpakning 3 lengde          | 80 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b>  |  |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølv fri                | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>   |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri                      | Ja   |
| <b>Contractual warranty</b>  |  |

**Garanti**

18 months