

Mer om LC2D09BL

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LC2D09BL

Dreieretningv. 9A 24VDC Lavf

EI-nummer: 4177601

EAN: 3389110541410



 [Last ned produktdatablad for LC2D09BL](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys D
Produkt eller type komponent	Dreieretningskontakt
Kortnavn utstyr	LC2D
Contact application	Omsk last Motor control
Driftskategori	AC-3 AC-1
Enhetens utseende	Preassembled med rygging makt samleskinne
Antall poler	3P
Power pole contact composition	3 NO
Hjelpkontakt sammensetning	1 NO + 1 NC
Overspenningskategori	III
Front cover	Med
Type låsing	Mechanical
Montering	Skinne Plate
Produktsertifikater	DNV CSA CCC UL GL LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA GOST UKCA
Mekanisk levetid	30 Mcycles

Komplementær

Spiral teknologi	Innebygde toveis peak begrensende diode suppressor
Tidskonstant	40 ms
Signale krets frekvens	25...400 Hz

Miljø

Forurensninggrad	3
------------------	---

Omgivelsestemperatur for lagring	-60..80 °C
Høyde	77 mm
Bredde	90 mm
Dybde	95 mm
Vekt	1,017 kg
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,145 kg
Forpakning 1 høyde	9,5 cm
Forpakning 1 bredde	11,5 cm
Forpakning 1 lengde	13,8 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	7,241 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetsstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	96
Forpakning 3 vekt	126,18 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	60 cm
Forpakning 3 lengde	80 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti

18 months