

## Mer om LC2D25BD

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



## LC2D25BD

### Dreieretningv. 25A 24VDC

EI-nummer: 4176363

EAN: 3389110392593



Last ned produktdatablad for LC2D25BD 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Serie                          | TeSys   |
| Produktnavn                    | TeSys D   |
| Produkt eller type komponent   | Dreieretningskontakt  |
| Kortnavn utstyr                | LC2D  |
| Contact application            | Omsk last<br>Motor control  |
| Driftskategori                 | AC-1<br>AC-3  |
| Enhetens utseende              | Preassembled med rygging makt samleskinne   |
| Antall poler                   | 3P  |
| Power pole contact composition | 3 NO  |
| Hjelpkontakt sammensetning     | 1 NO + 1 NC   |
| Overspenningskategori          | III   |
| Front cover                    | Med   |
| Type låsing                    | Mechanical  |
| Montering                      | Plate<br>Skinne   |
| Produktsertifikater            | DNV<br>CSA<br>CCC<br>UL<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>RINA<br>GOST<br>UKCA |
| Mekanisk levetid               | 30 Mcycles  |

##### Komplementær

|                        |  |
|------------------------|--|
| Spiral teknologi       | Innebygde toveis peak begrensende diode suppressor |
| Tidskonstant           | 28 ms  |
| Signale krets frekvens | 25...400 Hz  |

##### Miljø

|                  |   |
|------------------|---|
| Forurensninggrad | 3 |
|------------------|---|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Omgivelsestemperatur for lagring | -60..80 °C   |
| Høyde                            | 85 mm  |
| Bredde                           | 90 mm  |
| Dybde                            | 101 mm   |
| Vekt                             | 1,117 kg   |
| <b>Packing Units</b>             |  |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE  |
| Antall enheter forpakning 1      | 1  |
| Forpakning 1 vekt                | 1,26 kg  |
| Forpakning 1 høyde               | 11,5 cm  |
| Forpakning 1 bredde              | 12,2 cm  |
| Forpakning 1 lengde              | 14,5 cm  |
| Enhetsstype forpakning 2         | S02  |
| Antall enheter forpakning 2      | 5  |
| Forpakning 2 vekt                | 6,683 kg   |
| Forpakning 2 høyde               | 15 cm  |
| Forpakning 2 bredde              | 30 cm  |
| Forpakning 2 lengde              | 40 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b>      |  |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC               | Ja   |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| Fri for giftige tungmetaller     | Ja   |
| Kvikksølvfri                     | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>   |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri                          | Ja   |
| <b>Contractual warranty</b>      |  |
| Garanti                          | 18 months  |