

## Mer om LC2K0601B7

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**LC2K0601B7**

"Dreieretningsvendere mini. Skruemont. eller DIN 35 mm.  
""Snap-on"" hjelpekontakt

EI-nummer: 4177994

EAN: 3389110428520

Last ned produktdatablad for LC2K0601B7 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Serie                          | TeSys   |
| Produktnavn                    | TeSys K   |
| Produkt eller type komponent   | Dreieretningskontaktor                          |
| Kortnavn utstyr                | LC2K  |
| Applikasjon                    | Kontroll  |
| Contactor application          | Motor control                                   |
| Driftskategori                 | AC-4<br>AC-3                                    |
| Enhetens utseende              | Preassembled med rygging makt samleskinne       |
| Antall poler                   | 3P  |
| Power pole contact composition | 3 NO  |
| Hjelpekontakt sammensetning    | 1 NC  |
| Overspenningskategori          | III   |
| Type låsing                    | Mechanical                                      |
| Montering                      | Plate<br>Skinne                                 |
| Standarder                     | VDE 0660<br>NF C 63-110<br>IEC 60947<br>BS 5424 |
| Produktsertifikater            | UL<br>CSA                                       |
| Mekanisk levetid               | 5 Mcycles                                       |

**Komplementær**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Signale krets frekvens | <= 400 Hz |
|------------------------|-----------|

**Miljø**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...50 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...80 °C |
| Høyde                            | 58 mm       |
| Bredde                           | 90 mm       |
| Dybde                            | 57 mm       |
| Vekt                             | 0,39 kg     |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 360 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 6 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 6,5 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 9 cm     |
| Enhetsstype forpakning 2    | S02      |
| Antall enheter forpakning 2 | 25       |
| Forpakning 2 vekt           | 9,456 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |
| Enhetsstype forpakning 3    | P06      |
| Antall enheter forpakning 3 | 200      |
| Forpakning 3 vekt           | 84,14 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 80 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 60 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |  |
|------------------------------|--|
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølvfri                 | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|