

Mer om LE3D18P7

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



LE3D18P7

Y/D-IP65-18,5kW/400V-spole230V

EI-nummer: 4176591
EAN: 3389110541380



[Last ned produktdatablad for LE3D18P7](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys LE
Kortnavn utstyr	LE3D
Produkt eller type komponent	Enclosed star-delta starter
Applikasjon	Standard
Materiale	Polykarbonat
Driftskategori	AC-3
Sammensetning	Thermal overload relay ordered separately Star-delta contactors Mechanical interlock
[Ie] nominell driftsstrøm	18 A AC-3
Motoreffekt kW	11 kW at 220 V AC 50/60 Hz 22 kW at 415 V AC 50/60 Hz 22 kW at 440 V AC 50/60 Hz 18.5 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Start/stopp	Push-button start green I Push-button stop/reset red O

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Power circuit: screw clamp terminals Control circuit: screw clamp terminals
Kabelinngang nummer	2 ISO20 top 2 ISO25 top 2 ISO32 top 2 ISO40 top 2 ISO20 bottom 2 ISO25 bottom 2 ISO32 bottom 2 ISO40 bottom
Bredde	186 mm
Høyde	348 mm
Dybde	175,5 mm
Vekt	3,75 kg

Miljø

IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
---------	------------------------------

IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur for drift	-5..40 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,492 kg
Forpakning 1 høyde	29 cm
Forpakning 1 bredde	28,5 cm
Forpakning 1 lengde	46 cm
Enhetsstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	29,452 kg
Forpakning 2 høyde	77 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months