



Norway

>
arkene våre

Søk etter E-nummer, proc



Min liste
Produkter ▾

Logg inn / Opprett profil [↗](#)
Løsninger ▾

Service ▾

Support ▾

Om oss ▾



LGY112510

E-nummer: 1701257

Distribusjonsblokk 1P 125A 10 hull

[Vis flere egenskaper](#) ↗

EAN
3606480542152

[Hvor kjøper du dette](#) ↗
[Kontakt kundesenteret](#) ↗
[Registrer deg for å motta nyhetsbrev](#) ↗

Legg til i dine produkter

Sammenlign

Teknisk informasjon

serie	Linergy
produktnavn	Linergy DS
produkt eller type komponent	Distribusjon blokk

Komplementær

montering	DIN skinne
kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
produktkompatibilitet	Spesialkapsling
Antall poler	1P
utganger fordelingsblokk	10 hull
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[U] isolasjonsspenning	500 V AC
[U _{imp}] Nominell impuls ­ spenning	8 kV
[I _e] nominell drifts ­ strøm	125 A på 40 °C
[I _{cw}] kort ­ tids/kortslutnings merke ­ strøm	4,2 kA for 1 s
[I _{pk}] tillatt peak ­ strøm	25 kA

tilkoblingsklemmer	Tilførsel: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 10...35 mm ² stiv
	Tilførsel: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 6...35 mm ² fleksibel med
	Fordeling: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5...25 mm ² stiv
	Fordeling: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² fleksibel med
	Fordeling: skrutilkobling 6 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² stiv
	Fordeling: skrutilkobling 6 kabel (kabler) 1,5...10 mm ² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	Fordeling: 2 N.m flat skrutrekker 7,5 mm
	Fordeling: 2 N.m PZ2 skrutrekker 7,5 mm
	Tilførsel: 8 N.m flat skrutrekker 9,5 mm
	Tilførsel: 8 N.m PZ2 skrutrekker 9,5 mm
	Fordeling: 2 N.m flat skrutrekker 5,8 mm
	Fordeling: 2 N.m PZ2 skrutrekker 5,8 mm
9 mm polbredde	3
høyde	85 mm
bredde	27 mm
dybde	50,5 mm
vekt	0,127 kg
farge	Hvit (RAL 9003)
Miljø	
Forurensningsgrad	3
overspenningskategori	III
dielektrisk styrke	2500 V
standarder	ENIEC 61439-1 ENIEC 60947-7-1
omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1

Forpakning 1 vekt	144 g
Forpakning 1 høyde	4,9 cm
Forpakning 1 bredde	5,5 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	14,719 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).



Dette feltet er obligatorisk

OK

OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor innovasjon står sentralt

Karriere

Newsroom

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for personvern og informasjonsskapsler

SUPPORT

Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon og programvare nedlastinger

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS, REACH

Digitale plattformer

KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider Electric-kontorer

Finn et opplæringscenter

HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklusjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders suksesshistorier

Registrer produktene dine





Life Is On | **Schneider**
Electric

[Personvern og vilkår](#)
[Generelle salgsbetingelser](#)
[Cookies innstillinger](#)
©2021, Schneider Electric