



Norway

>  
Våre produkter

Søk etter E-nummer, proc



Min liste  
**Produkter** ▾

Logg inn / Opprett profil  
**Løsninger** ▾

**Service** ▾

**Support** ▾

**Om oss** ▾



LGY412548

E-nummer: 1701261

## Distribusjonsblokk 4P 125A 48 hull

[Vis flere egenskaper](#)

**EAN**  
3606480542091

[Hvor kjøper du dette](#)  
[Kontakt kundesenteret](#)  
[Registrer deg for å motta nyhetsbrev](#)

Legg til i dine produkter

Sammenlign

## Teknisk informasjon

serie	Linergy
produktnavn	Linergy DS
produkt eller type komponent	Distribusjon blokk

## Komplementær

montering	DIN skinne
kompatibel med	Prisma G
	Prisma P
	Prisma PH
	Prisma Pack
	Spacial
	Kaedra
	Pragma
	TeSys
Compact	

produktkompatibilitet	Spesialkapsling
-----------------------	-----------------

Antall poler	4P
--------------	----

utganger fordelingsblokk	4 x 12 hull
--------------------------	-------------

[Ue] merkespenning	230 V AC Fh/N
	440 V AC Fh/Fh

[U] isolasjonsspenning	500 V AC
------------------------	----------

[Uimp] Nominell impuls <span>­</span> spenning	8 kV
--	------

[Ie] nominell drifts <span>­</span> strøm	125 A på 40 °C
---	----------------

[Icw] kort <span>­</span> tids/kortslutnings merke <span>­</span> strøm	4,2 kA for 1 s
---	----------------

[Ipk] tillatt peak <span>­</span> strøm	26 kA
---	-------

tilkoblingsklemmer	Fordeling: skrutilkobling 4 kabel (kabler) 1,5...16 mm <sup>2</sup> stiv
	Fordeling: skrutilkobling 4 kabel (kabler) 1,5...10 mm <sup>2</sup> fleksibel med
	Tilførsel: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 10...35 mm <sup>2</sup> stiv
	Tilførsel: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 4...25 mm <sup>2</sup> fleksibel med
	Fordeling: skrutilkobling 7 kabel (kabler) 2,5...25 mm <sup>2</sup> stiv
	Fordeling: skrutilkobling 7 kabel (kabler) 1,5...16 mm <sup>2</sup> fleksibel med
Tiltrekningsmoment	Fordeling: 2 N.m flat skrutrekker 7,5 mm
	Fordeling: 2 N.m PZ2 skrutrekker 7,5 mm
	Tilførsel: 2,5 N.m flat skrutrekker 9 mm
	Tilførsel: 2,5 N.m PZ2 skrutrekker 9 mm
	Fordeling: 2 N.m flat skrutrekker 6,5 mm
	Fordeling: 2 N.m PZ2 skrutrekker 6,5 mm
9 mm polbredde	14
høyde	100 mm
bredde	126 mm
dybde	50,5 mm
vekt	0,386 kg
farge	Hvit ( RAL 9003)
<b>Miljø</b>	
Forurensningsgrad	3
overspenningskategori	III
dielektrisk styrke	2500 V
standarder	ENIEC 61439-1 ENIEC 60947-7-1
omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1

Forpakning 1 vekt	463 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	10,7 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	34
Forpakning 2 vekt	16,059 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	272
Forpakning 3 vekt	140,472 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability	
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a> Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti

18 months

### MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Dette feltet er obligatorisk

#### OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor innovasjon står sentralt

Karriere

Newsroom

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for personvern og informasjonsskapsler

#### SUPPORT

Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon og programvare nedlastinger

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS, REACH

Digitale plattformer

#### KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider Electric-kontorer

Finn et opplæringscenter

#### HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklus tjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders  
suksesshistorier

Registrer produktene  
dine



Life Is On | **Schneider**  
Electric

Personvern og vilkår  
Generelle salgsbetingelser  
Cookies innstillinger  
©2021, Schneider Electric