



### Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	LR97
Produkt eller type komponent	Elektronisk overstrømsrelé
Applikasjon	Beskyttelse
Relefunksjon	Låst rotor, mekanisk jamming I > 3 x Isetting Følsomhet for fasefeil Overbelastning I <sub>max</sub> > Isetting
Produktkompatibilitet	LC1D09 - D38
Type nettverk	DC AC
Termisk beskyttelse justeringsområde	0,3...1,5 A
Antall pr. sett	Sett á 10

### Komplementær

Nettverksfrekvens	50...60 Hz
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Høyde	67,5 mm
Bredde	45 mm
Dybde	67,5 mm
Vekt	0,172 kg

### Miljø

Standarder	IEC 60947 IEC 60255-6
Produktsertifikater	GOST CSA UL
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...80 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	177 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	6,9 cm
Forpakning 1 lengde	7,6 cm

### Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

---

Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

---

### Contractual warranty

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---