

Mer om LR97D38B

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



LR97D38B

Elektronisk relé 20-38A 24V

EI-nummer: 4172441

EAN: 8809755436377

Last ned produktdatablad for LR97D38B 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	LR97
Produkt eller type komponent	Elektronisk overstrømsrelé
Applikasjon	Beskyttelse
Reléfunksjon	Følsomhet for fasefeil Overbelastning $I_{max} > I_{setting}$ Låst rotor, mekanisk jamming $I > 3 \times I_{setting}$
Produktkompatibilitet	LC1D25 - D38
Type nettværk	DC AC
[Us] merkespenning	24 V AC/DC
Termisk beskyttelse justeringsområde	20...38 A
[Ue] merkespenning	600 V AC 50/60 Hz for hovedstrøm i samsvar med CSA 600 V AC 50/60 Hz for hovedstrøm i samsvar med UL 690 V AC 50/60 Hz for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947-4-1
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Nettværksfrekvens	50...60 Hz
Monteringssupport	Direkte på kontaktor Skinne
Tripping threshold	20...34 A
Motstand mot spenningsvariasjon	6 kV conforming to IEC 61000-4-5
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
[Ith] fri luft termisk strøm	3 A for control circuit
Beskyttelsestype	BS sikring 3 A - for styrekrets GB2 bryter 3 A - for styrekrets GG sikring 3 A - for styrekrets
Maks effekt	28 W på 110 V DC i samsvar med IEC 60947 28 W på 220 V DC i samsvar med IEC 60947 55 W på 24 V DC i samsvar med IEC 60947 55 W på 48 V DC i samsvar med IEC 60947 140 VA på 48 V AC i samsvar med IEC 60947 360 VA på 110 V AC i samsvar med IEC 60947 360 VA på 220 V AC i samsvar med IEC 60947 70 VA på 24 V AC i samsvar med IEC 60947

[Ui] isolasjonsspenning	Hovedstrøm: 600 V i samsvar med CSA Hovedstrøm: 600 V i samsvar med UL Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
[Uimp] Nominell impuls­spenning	6 kV
Phase failure sensitivity	< 3 s
Reset	Automatisk reset 120 s fast Electrical ved avbrudd i strømforsyningen for minimum 0,1 s Manuell reset
Tidsområde	0.2...10 s - O-tid knott 0.3...10 s - O-tid knott 0,5 - 30 s - D-tid knott
Signalling function	2 LEDs
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: kabel 1 x 1...25 mm ² fleksibel med Styrekrets: kabel 1 x 1...25 mm ² fleksibel uten Styrekrets: kabel 2 x 1...25 mm ² fleksibel uten Styrekrets: lug-clamp 1 x 1...25 mm ² fleksibel med Styrekrets: lug-clamp 1 x 1...25 mm ² fleksibel uten Styrekrets: lug-clamp 2 x 1...25 mm ² fleksibel med Styrekrets: lug-clamp 2 x 1...25 mm ² fleksibel uten Styrekrets: kabel 2 x 1...25 mm ² Hovedstrøm: kabel 1 x 1...6 mm ² fleksibel uten Hovedstrøm: kabel 1 x 2,5...10 mm ² fleksibel med Hovedstrøm: lug-clamp 1 x 1...6 mm ² fleksibel uten Hovedstrøm: lug-clamp 1 x 2,5...10 mm ² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	Styrekrets: 0.6...1.2 N.m på lug-clamp Hovedstrøm: 2 N.m på kabel
Høyde	67,5 mm
Bredde	45 mm
Dybde	67,5 mm
Vekt	0,172 kg
Miljø	
Standarder	IEC 60255-6 IEC 60947
Produktsertifikater	CSA UL GOST
Protective treatment	TH conforming to IEC 60068
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur for drift	-25...60 °C i samsvar med IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...80 °C
Operating altitude	2000 m
Brannmotstand	850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Støtmotstand	15 gn 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-7
Vibrasjonsmotstand	4 gn i samsvar med IEC 60068-2-6
Dielektrisk styrke	2 V 50 Hz i samsvar med IEC 60255-5
Motstand mot elektrostatisk utladning	6 kV i indirekte modus 8 kV i luft
Resistance to radiated fields	10 V/m nivå 3
Motstand mot raske transienter	2 kV

Disturbance radiated/conducted	10 V i samsvar med EN 61000-4-6 Klasse A i samsvar med EN 55011
--------------------------------	--

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	175 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	6,9 cm
Forpakning 1 lengde	7,6 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

REACH fri for SVHC

Ja

EU RoHS-direktiv

I samsvar
[EU RoHS-erklæring](#)

Kvikksølv fri

Ja

Informasjon om RoHS-unntak

[Ja](#)

Kinas RoHS-forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

WEEE

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------