

Mer om LTMR100CBD

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LTMR100CBD

TeSys T CanOpen 5-100A 24VDC

EI-nummer: 4170349

EAN: 3389119404723



 Last ned produktdatablad for LTMR100CBD  3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys T
Kortnavn utstyr	LTMR
Produkt eller type komponent	Motor controller
Applikasjon	Utstyrsøvervåking og kontroll
Measurement current	5...100 A
Strømforbruk	56...127 mA
Kommunikasjonsprotokoll	CANopen

Komplementær

Type vern	<ul style="list-style-type: none"> Thermal protection Reverse polarity protection Fase ubalanse Fase feil Overbelastning (lang tid) Thermal overload protection Last svingning Effektfaktor variasjon Jordstrøm beskyttelse Låst rotor Overbelastning
Nettverk og maskin diagnose typen	<ul style="list-style-type: none"> Kommando opptak motorstyring Tur kontekstinformasjon Startstrøm og tid Event innspilling Feil innspilling Gjenværende driftstid før overbelastning utløsning Fase feil og jordfeil tur tellere Ventetid etter overbelastning utløsning Kjører Timeteller / driftstid Tur logginformasjon
Logisk inngang nummer	6
Maximum output switching frequency	2 Hz
Maximum operating rate	1800 cyc/h
Måletypen	<ul style="list-style-type: none"> Ubalanse strøm Jordfeilstøm Temperatur Fasestrøm I1, I2, I3 RMS Gjennomsnittlig strøm lavg
Overspenningskategori	III

Senterav stand fane	5,08 mm
Forurensninggrad	3
Bredde	91 mm
Høyde	61 mm
Dybde	122,5 mm
Vekt	0,53 kg
WEB funksjoner	Internett server
Kompatibilitetskode	LTMR
Miljø	
Standarder	IACS E10 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1
Produktsertifikater	CCC C-Tick ABS RINA KERI EAC ATEX UL NOM RMRoS LROS (Lloyds register of shipping) CSA GL BV DNV
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..80 °C
IP-grad	IP20
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	517 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	13,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	5,521 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months