

Mer om LUFW10

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



LUFW10

Funksjonsmodul for TeSys modell U.

EI-nummer: 4170140

EAN: 3389110365511



Last ned produktdatablad for LUFW10 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Serie | TeSys |
| Kortnavn utstyr | LUF |
| Produkt eller type komponent | Function module |
| Produktkompatibilitet | LUCB LUCD |

Komplementær

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsmetode | Plugg inn |
| Montasjeplassering | Front side |
| Main function available | Alarm ved overbelastning |
| Hjelpkontakt sammensetning | 1 NO |
| Feilsignale | LED front panel |
| Diskret produksjon egenskaper | 1 NO (AC-15) på 230 V - strøm: 400 VA - elektrisk levetid: 100000 sykuser 1 NO (DC-13) på 24 V - strøm: 50 W - elektrisk levetid: 100000 sykuser |
| [Ith] fri luft termisk strøm | 2 A på <70 °C |
| Kortslutningsvern | 2 A skring gG i samsvar med IEC 60947-5-1 |
| Senteravstand fane | 5,08 mm |
| Tilkoblingsklemmer | Skruilkobling 2 kabel (kabler) 0,2...1 mm ² stiv uten Skruilkobling 2 kabel (kabler) 0,25...1 mm ² fleksibel med Skruilkobling 2 kabel (kabler) 0,5...1 mm ² fleksibel med Skruilkobling 1 kabel (kabler) 0,2...1,5 mm ² fleksibel uten Skruilkobling 1 kabel (kabler) 0,2...1,5 mm ² stiv uten Skruilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...1,5 mm ² fleksibel med Skruilkobling 2 kabel (kabler) 0,2...1 mm ² fleksibel uten |
| Assosiert kabeltype | AWG24...AWG16 |
| Tiltrekkningsmoment | 0,5...0,6 N.m - med skrutrekker 3,5 mm flat |
| Vekt | 0,055 kg |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 54 g |
| Forpakning 1 høyde | 3 cm |
| Forpakning 1 bredde | 10,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S01 |
| Antall enheter forpakning 2 | 20 |
| Forpakning 2 vekt | 1,306 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 15 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |