

## Mer om LULC033

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**LULC033**

Diverse kommunikasjonsutstyr/enheter til Tesys modell U

EI-nummer: 4170204

EAN: 3389119202091

Last ned produktdatablad for LULC033 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUL
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul
Produktkompatibilitet	LUCL LUCC LUCB LUCM LUCA LUCD
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	TeSys U LUB ikke reversere maktbase TeSys U LU2B reversere maktbase

## Komplementær

Main function available	Kommunikasjon modul
Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Fysisk interface	RS485 flerpunkt
Bus type	Modbus
Konnektor type	RJ45 front panel
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus RTU
Adressering	0...31
Overføringshastighet	19200 bit/s
Tilbake gang	30 ms
Antall innganger	2
Logisk inngang	Positiv på 24 V DC - 7 mA
Responstid	10 ms +/- 30 % endres til tilstand 0 10 ms +/- 30 % endres til tilstand 1
Type inngang	Resistive
Antall utganger	2 dedikert til forrett-kontrolleren spiral drift 1
[Us] matespenning	24 V DC
Number output current	<= 500 mA
Beskyttelsestype	GG sikring 1 A
Brytekapasitet, A	0,5 mA på 24 V

Lokal varslings	3 LEDs front panel
Connection pitch	3,81 mm
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14... 1 mm <sup>2</sup> fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm <sup>2</sup> stiv uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25... 0,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25... 1 mm <sup>2</sup> fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,5 mm <sup>2</sup> stiv uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14... 0,75 mm <sup>2</sup> fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25... 0,34 mm <sup>2</sup> fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med
Assosiert kabeltype	AWG 26...AWG 16
Tiltrekningsmoment	0,2...0,25 N.m/2,5 mm
Vekt	0,08 kg
<b>Miljø</b>	
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	85 g
Forpakning 1 høyde	4,9 cm
Forpakning 1 bredde	11,3 cm
Forpakning 1 lengde	4,9 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months