

Mer om LULC08

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



LULC08

TeSys U Canopen kom.modul

EI-nummer: 4171899
EAN: 3389118212909

Last ned produktdatablad for LULC08 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUL
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul
Produktkompatibilitet	LUCA LUCL LUCD LUCC LUCM LUCB
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	TeSys U LUB ikke reversere maktbase TeSys U LU2B reversere maktbase

Komplementær

Main function available	Kommunikasjon modul
Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Fysisk interface	9-veis SUB-D hunn
Bus type	CANopen
Kommunikasjonsprotokoll	CAN2.0A CAN2.B
Adressering	1...127
Strømforbruk	1.5 mA på 24 V DC 20...28 V
Logisk inngang	Positiv på 24 V DC - 7 mA
Responstid	10 ms +/- 30 % endres til tilstand 0 10 ms +/- 30 % endres til tilstand 1
Type inngang	Resistive
Antall utganger	2 dedikert til forrett-kontrolleren spiral drift 1
[Us] matespenning	24 V DC
Utgangseffekt	<= 500 mA
Beskyttelsestype	GL sikring 2 A
Brytekapasitet, A	0,5 mA på 24 V
Lokal varslings	3 LEDs front panel
Connection pitch	3,81 mm

Tilkoblingsklemmer	<p>Skruilkobling 1 kabel (kabler) 0,14... 1 mm²flexibel uten</p> <p>Skruilkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm²stiv uten</p> <p>Skruilkobling 1 kabel (kabler) 0,25... 0,5 mm²flexibel med</p> <p>Skruilkobling 1 kabel (kabler) 0,25... 1 mm²flexibel med</p> <p>Skruilkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,5 mm²stiv uten</p> <p>Skruilkobling 2 kabel (kabler) 0,14... 0,75 mm²flexibel uten</p> <p>Skruilkobling 2 kabel (kabler) 0,25... 0,34 mm²flexibel med</p> <p>Skruilkobling 2 kabel (kabler) 0,5 mm²flexibel med</p>
Assosiert kabeltype	AWG 26...AWG 16
Tiltrekningsmoment	0,2...0,25 N.m2,5 mm
Miljø	
Standarder	DR 303-2 CIADS-301 V4.02
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	104 g
Forpakning 1 høyde	4,9 cm
Forpakning 1 bredde	4,9 cm
Forpakning 1 lengde	11,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	35
Forpakning 2 vekt	4,03 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months

