

Mer om LV429795

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LV429795**

Effektbryter Compact NSX med elektronisk vern NSX100N
Micrologic 2,2 100A 3P

EI-nummer: 4393392

EAN: 3606480007507



Last ned produktdatablad for LV429795 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktnavn	Compact NSX
Produktspekter	ComPact NSX100...250
Kortnavn utstyr	NSX100N
Produkt eller type komponent	Effektbryter
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	3P
Polbeskrivelse	3t
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Driftskategori	Kategori A
Navn på vern	Micrologic 2.2
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	LSol
Kontrolltype	Kipp
Circuit breaker mounting mode	Fast

Komplementær

Mekanisk levetid	50000 sykuser
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	40...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Fast
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Justerbar 9 innstillinger

[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
--	---------------

Short-time protection delay adjustment type tsd	Fast
---	------

Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Fast
---	------

[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	1500 A
--	--------

Jordfeilbeskyttelse	Uten
---------------------	------

Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Uten
--	------

Width (W)	105 mm
-----------	--------

Height (H)	161 mm
------------	--------

Depth (D)	86 mm
-----------	-------

Vekt	2,05 kg
------	---------

Miljø

Standarder	ENIEC 60947
------------	-------------

Produktsertifikater	CCC EAC Marine
---------------------	----------------------

Overspenningskategori	Klasse II
-----------------------	-----------

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
---------------------------------------	-----------

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
----------------------------	-------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
----------------------------------	-------------

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
-----------------------------	---

Forpakning 1 vekt	1,834 kg
-------------------	----------

Forpakning 1 høyde	11,6 cm
--------------------	---------

Forpakning 1 bredde	14,4 cm
---------------------	---------

Forpakning 1 lengde	19,3 cm
---------------------	---------

Enhetsstype forpakning 2	S04
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 2	12
-----------------------------	----

Forpakning 2 vekt	22,774 kg
-------------------	-----------

Forpakning 2 høyde	30 cm
--------------------	-------

Forpakning 2 bredde	40 cm
---------------------	-------

Forpakning 2 lengde	60 cm
---------------------	-------

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
------------------------	-----------------------------------

REACH-regelverk	
-----------------	--

[REACH-erklæring](#)

EU RoHS-direktiv	I samsvar
------------------	-----------

[EU RoHS-erklæring](#)

Kvikksølvfri	Ja
--------------	----

Informasjon om RoHS-unntak	
----------------------------	--

[Ja](#)

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months