



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	IFM
Produkt eller type komponent	Interface module

Komplementær

Monteringsmetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne
Number output current	3 A
Effektforbruk	1,635 W
Tilkoblinger	RJ45-kontakt Klemme med skruer
Produktsertifikater	EAC CULus CE FCC
Standarder	CISPR 22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10
Høyde	109 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73 mm
Vekt	120 g

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C
Forurensninggrad	3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	120 g
Forpakning 1 høyde	4,323 cm
Forpakning 1 bredde	7,949 cm
Forpakning 1 lengde	11,525 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	54

Forpakning 2 vekt	7,211 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Forpakning 3 høyde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------