



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	IFE
Produkt eller type komponent	Interface module

Komplementær

Kommunikasjons gateway	Ethernet TCP / IP til Modbus
Webserver	Innebygd HTTP-server
Monteringsmetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne
Kontrolltype	Av programvare
Maks forsyningsstrøm	3 A
Tilkoblinger	RJ45-kontakt
Produktsertifikater	CE GOST CULus FCC
Standarder	IEC 60947-6-2 UL 508 UL 60950 IEC 60950
Høyde	105 mm
Bredde	72 mm
Dybde	71 mm
Vekt	182,5 g
Tilbehørskategori	Reservedel for Compact NS630b - 1600 Reservedel for Compact NS1600b...3200

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C
Forurensningsgrad	3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	188 g
Forpakning 1 høyde	7,1 cm
Forpakning 1 bredde	7,2 cm
Forpakning 1 lengde	10,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03

Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	6,723 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------