



Teknisk informasjon

Serie	Lineryg
Produktspekter	Lineryg
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Lineryg DP
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P kapsling Prisma PH kapsling Prisma Pack 250 kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Montering	Prisma montasjeplate DIN skinne
Installert utstyr	<p>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INS250 - kontroll: sidemontert grep - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast INV250 - kontroll: sidemontert grep - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...250 og amperemeter uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon</p>

[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts strøm	250 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merke strøm	8,5 kA for 1 s
[Ipk] tillatt peak strøm	30 kA
I ² t på	72250000 A ² .s
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: direkte/bolt tilkobling 120 mm ² Fordeling: fjærklemmer (per phase) , 6 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer (per phase) , 3 x 6...16 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer (per phase) , 6 x 4...10 mm ² (stiv) Fordeling: fjærklemmer (per phase) , 3 x 6...16 mm ² (stiv)
Høyde	140 mm
Bredde	140 mm
Dybde	64 mm
Vekt	0,96 kg

Miljø

Forurensninggrad	3
Overspenningskategori	III
Glødetrå test	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA
Omgivelse temperatur drift	-25...55 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	950 g
Forpakning 1 høyde	6,8 cm
Forpakning 1 bredde	14,5 cm
Forpakning 1 lengde	15,8 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	9,55 kg
Forpakning 2 høyde	15,5 cm
Forpakning 2 bredde	29 cm
Forpakning 2 lengde	34 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	200
Forpakning 3 vekt	192 kg
Forpakning 3 høyde	94 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljø status	Green Premium miljø merket produkt
REACH -regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS -direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tung metaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS -unntak	 Ja
Kinas RoHS -forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------