



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Linergy DX
Kompatibel med	Prisma G enclosure Prisma P enclosure Prisma PH enclosure Prisma Pack 160 kapsling Prisma Pack 250 kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B
Tilgjengelig utstyr	Selvklebende merker for fasefølge Identifikasjonsmerke Prefabrikkert fleksibel tilkobling
Betingelse for bruken	Ekstra kontakt trengt til INS40...160 (må bestilles separat)

Komplementær

Montering	DIN skinne
Installert utstyr	Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts strøm	160 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merke strøm	4,5 kA for 1 s
[Ipk] tillatt peak strøm	20 kA
I ² t på	20250000 A ² .s

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Tilkoblingsklemmer	Fordeling: fjærklemmer, 2 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 2 x 4...10 mm ² (stiv) Fordeling: fjærklemmer, 3 x 2,5...6 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 3 x 2,5...6 mm ² (stiv) Fordeling: fjærklemmer, 7 x 1,5...4 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 7 x 1,5...4 mm ² (stiv) Fordeling: tunnel type klemme, 1 x 4...16 mm ² (fleksibel) Fordeling: tunnel type klemme, 1 x 4...25 mm ² (stiv) Tilførsel: kabel med hylse
9 mm polbredde	12
Høyde	127 mm
Bredde	108 mm
Dybde	48 mm
Vekt	1,28 kg
Farge	Anthracite grey (RAL 7016)

Miljø

Forurensninggrad	3
Glødetrådttest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, inside Prisma IEC 61439-2, inside Prisma
Produktsertifikater	ASEFA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,26 kg
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	14,5 cm
Forpakning 1 lengde	24,4 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	104
Forpakning 2 vekt	133,12 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------