



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Multi-stage distribution block
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P kapsling
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Perforet bakplate Prisma upright Tett bakplate
Monteringsmetode	Vertikal Horisontal
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	440 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts ­ strøm	630 A
[In] merke ­ strøm	630 A at 40 °C
[Icw] kort ­ tids/kortslutnings merke ­ strøm	25 kA for 1 s
[Ipk] tillatt peak ­ strøm	40 kA
I ² t på	625000000 A ² .s
Skinne dimensjon	32 x 8 mm
Tilkoblings ­ klemmer	Tilførsel: krympede lug50 mm ² Tilførsel: fleksible skinner, 32 x 8 mm Fordeling: M6 hull (fase) , 13 x 1...50 mm ²
Høyde	235 mm
Bredde	470 mm
Dybde	115 mm
Vekt	5,6 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,61 kg
Forpakning 1 høyde	15,5 cm
Forpakning 1 bredde	26 cm
Forpakning 1 lengde	55 cm
Enhetstype forpakning 2	P12

Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	168 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------