



Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|--|
| Serie | Linergy |
| Produktspekter | Linergy |
| Produkt eller type komponent | Forbindelse |
| Produktnavn | Linergy BW |
| Product name | Prisma P enclosure Prisma G enclosure Linergy BW samleskinne |
| Tilbehør / separat del kategori | Strømfordelingstilbehør |
| Tilgjengelig utstyr | Uten kabel |
| Standarder | IEC 61439-1, inside Prisma IEC 61439-2, inside Prisma |
| Produktsertifikater | ASEFA |

Komplementær

| | |
|---------------------------|--|
| Skap - utstyrstilkobling | Linergy BW universell strømforsyning blokk |
| Antall poler | 4P |
| Installation description | Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm |
| Installert utstyr | Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: sidemontert grep Vertikal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: sidemontert grep Vertikal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 250 A |
| [In] merkestrøm | 250 A |
| Vekt | 1,82 kg |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,83 kg |
| Forpakning 1 høyde | 10,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 16,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 28,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | P12 |
| Antall enheter forpakning 2 | 22 |
| Forpakning 2 vekt | 40,04 kg |
| Forpakning 2 høyde | 80 cm |
| Forpakning 2 bredde | 80 cm |
| Forpakning 2 lengde | 120 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|