



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Produktnavn	Linergy BW
Product name	Prisma P kapsling Prisma G kapsling Linergy BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Universell strømforsyning blokk
Antall poler	4P
Installation description	Nisje duct - bredde 300 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[In] merkestrøm	630 A
Farge	Antrasiitt grå (RAL 7016)
Vekt	5,1 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,91 kg
Forpakning 1 høyde	15 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	32
Forpakning 2 vekt	163,2 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------