



Teknisk informasjon

Serie	Lineryg
Produktspekter	Lineryg
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Produktnavn	Lineryg BW
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P kapsling
IP-grad	IPxx B
Strømskinnebeskrivelse	Isolert bar
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Antall poler	3P
Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA (1 s)
[Ipk] tillatt peakstrøm	52,5 kA
I ² t på	625000 kA ² .s
Tillatt strøm	630 A
Lengde	1000 mm
Vekt	10,24 kg
Type tilkopling for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Mekanisk robusthet	Seismic tests - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	10,25 kg
Forpakning 1 høyde	8,5 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	116,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	307,2 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm

Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------