



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Serie | Linergy |
| Produktnavn | HK |
| Produkt eller type komponent | Samleskinne |
| Applikasjon | Distribusjon |
| Tap-offs (18 mm) | 54 |
| Sverdlengde | 1100 mm |
| Skap/kapsling bredde | 1200 mm |
| Type nettverk | AC |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 160 A på 35 °C |
| [Ue] merkespenning | 400V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med IEC 60439-1 480 V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med CSA 480 V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med UL 600 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med CSA 600 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med UL 690 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med IEC 60439-1 |
| Antall ledere | 4 |

Komplementær

| | |
|-------------------------|--|
| Bar width | 45 mm |
| Bredde | 81 mm |
| Dybde | 82 mm |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| [Ui] isolasjonsspenning | 600 V i samsvar med CSA 600 V i samsvar med UL 690 V i samsvar med IEC 60439-1 |
| Peak strøm | 25 kA |
| I ² t på | 10000000 A ² .s |
| Beskyttelsestype | AM sikringer In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A Gf sikringer In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A NS160H bryter In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A NS160H bryter In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A |
| Tilkoblingsklemmer | Connector 2,5...70 mm ² fleksibel med Connector 2,5...70 mm ² stiv |
| Tiltrekningsmoment | 10 N.m |
| Monteringsposisjon | Vertikal montering ved hjelp av side stopp AK5BT01 på monteringsplater AK5PA Horisontal montering |
| Flammehemming | V0 conforming to UL 94 |
| Vekt | 2,1 kg |

Miljø

| | |
|---------------------|--|
| Standarder | IEC 60439 |
| Produktsertifikater | UL LROS (Lloyds register of shipping) DNV CSA |
| IP-grad | IPxx B i samsvar med IEC 60529 |
| Brannmotstand | 850 °C i samsvar med IEC 60695 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 2,285 kg |
| Forpakning 1 høyde | 10,8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 11 cm |
| Forpakning 1 lengde | 117 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | P12 |
| Antall enheter forpakning 2 | 35 |
| Forpakning 2 vekt | 105 kg |
| Forpakning 2 høyde | 85 cm |
| Forpakning 2 bredde | 80 cm |
| Forpakning 2 lengde | 120 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|