



### Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Applikasjon	Distribusjon
Tap-offs (18 mm)	48
Sverdlengde	992 mm
Skap/kapsling bredde	1200 mm
Type nettverk	AC
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A på 35 °C
[Ue] merkespenning	400V ( off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med IEC 60439-1 480 V ( off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med CSA 480 V ( off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med UL 600 V ( plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med CSA 600 V ( plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med UL 690 V ( plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med IEC 60439-1
Antall ledere	4

### Komplementær

Bar width	45 mm
Bredde	81 mm
Dybde	82 mm
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med CSA 600 V i samsvar med UL 690 V i samsvar med IEC 60439-1
Peak strøm	25 kA
I <sup>2</sup> t på	10000000 A <sup>2</sup> .s
Beskyttelsestype	AM sikringer In = 160 A, I <sub>sc</sub> = 100 kA, I <sub>e</sub> = 160 A Gf sikringer In = 160 A, I <sub>sc</sub> = 100 kA, I <sub>e</sub> = 160 A NS160H bryter In = 160 A, I <sub>sc</sub> = 36 kA, I <sub>e</sub> = 160 A NS160H bryter In = 160 A, I <sub>sc</sub> = 70 kA, I <sub>e</sub> = 160 A
Tilkoblingsklemmer	Connector 2,5...70 mm <sup>2</sup> fleksibel med Connector 2,5...70 mm <sup>2</sup> stiv
Tiltrekningsmoment	10 N.m
Monteringsposisjon	Vertikal montering ved hjelp av side stopp AK5BT01 på monteringsplater AK5PA Horizontal mounting
Flammehemming	V0 i samsvar med UL 94
Vekt	1,9 kg

### Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) UL
IP-grad	IPxx B i samsvar med IEC 60529
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,371 kg
Forpakning 1 høyde	10,8 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	117 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	35
Forpakning 2 vekt	94 kg
Forpakning 2 høyde	75 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------