



### Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Støpsel
Antall poler	3P
[I <sub>th</sub> ] fri luft termisk strøm	32 A
I <sup>2</sup> t på	200000 A <sup>2</sup> .s
Antall punkter	2
Antall kabler	3 kabel (kabler) 4 mm <sup>2</sup>
Kabellengde	0,25 m
Antall pr. sett	Sett å 6

### Komplementær

[U] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med CSA 600 V i samsvar med UL 690 V i samsvar med IEC 60439-1
Peak strøm	25 kA
Bredde	36 mm
Høyde	46 mm
Dybde	38 mm
Vekt	0,045 kg

### Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	DNV LROS (Lloyds register of shipping) CSA UL

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	57 g
Forpakning 1 høyde	12,7 cm
Forpakning 1 bredde	13,5 cm
Forpakning 1 lengde	15,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	399 g
Forpakning 2 høyde	12,7 cm
Forpakning 2 bredde	13,5 cm
Forpakning 2 lengde	15,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S04
Antall enheter forpakning 3	96
Forpakning 3 vekt	7,226 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	40 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------