



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FM
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Perforert bakplate DIN skinne Tett bakplate
Antall poler	3P + N
[Ipk] tillatt peakstrøm	20 kA
I ² t på	6700000 A ² .s
9 mm polbredde	24
Totalt antall 18 mm moduler	12
Vekt	0,92 kg

Miljø

Produktsertifikater	ASTA
---------------------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	943 g
Forpakning 1 høyde	6,8 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	24,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	4,729 kg
Forpakning 2 høyde	7 cm
Forpakning 2 bredde	24,2 cm
Forpakning 2 lengde	38,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------