



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel med	PrismaSeT G kapsling PrismaSeT P kapsling Spacial SFP kapsling
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Installert utstyr	Modulært utstyr
Antall poler	3P + N
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts strøm	200 A
[In] merke strøm	200 A at 40 °C
[Ipk] tillatt peak strøm	20 kA
I ² t på	6700000 A ² .s
Tilkoblings klemmer	Tilførsel: krympede lug50 mm ² Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 3 mm Fordeling: quick-koble klem lister (fase) , 18 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klem lister (fase) , 18 x 4...10 mm ² (stiv) Fordeling: quick-koble klem lister (nøytral) , 27 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klem lister (nøytral) , 27 x 4...10 mm ² (stiv)
9 mm pol bredde	72
Totalt antall 18 mm moduler	36
Bredde	750 mm
Vekt	2,3 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASTA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,256 kg
Forpakning 1 høyde	6,9 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	66 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------