



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Multi-stage distribution block
Produktnavn	Linergy BS
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Perforert bakplate Prisma upright Tett bakplate
Monteringsmetode	Vertikal Horisontal
Antall poler	4P
[Ipk] tillatt peakstrøm	40 kA
I ² t på	625000000 A ² .s
Skinne dimensjon	32 x 8 mm
Høyde	235 mm
Bredde	470 mm
Dybde	115 mm
Vekt	5,6 kg

Miljø

Produktsertifikater	ASTA
---------------------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,596 kg
Forpakning 1 høyde	15,5 cm
Forpakning 1 bredde	25,5 cm
Forpakning 1 lengde	55 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------