



Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Serie | Linergy |
| Produktspekter | Linergy BS |
| Produkt eller type komponent | Insulating plate |
| Tilbehør / separat del kategori | Isolasjonstilbehør |
| IP-grad | IPxx B |
| Barriere stilling | Front |

Komplementær

| | |
|---------------------------|----------|
| Antall vertikale moduler | 30 |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 630 A |
| Antall pr. sett | Sett á 1 |
| Materiale | Plast |
| Høyde | 1500 mm |
| Bredde | 250 mm |
| Vekt | 0,74 kg |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 747 g |
| Forpakning 1 høyde | 2 cm |
| Forpakning 1 bredde | 234 cm |
| Forpakning 1 lengde | 150,2 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| PVC-fri | Ja |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|