



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FC
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilgjengelig utstyr	Prefabricated flexible connection to Linergy busbars

Komplementær

Antall poler	3P
Montering	Montasjeplate
Monteringsanvisning	Horisontal
[Ue] merkespenning	690 V
[Ip] tillatt peakstrøm	50 kA
I ² t på	25000000 A ² .s
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	KEMA ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	440 mm
Høyde	132 mm
Dybde	235 mm
Vekt	6 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,933 kg
Forpakning 1 høyde	15 cm
Forpakning 1 bredde	25,5 cm
Forpakning 1 lengde	45,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------