



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FC
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle Compact NSXm effektbryter

Komplementær

Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Antall enheter	4 (3P)
Antall poler	3P
Installert utstyr	Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - Vertikal installasjon
Montering	Montasjeplate
Monteringsanvisning	Horisontal
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	600 A på 35 °C
[Ue] merkespenning	690 V
[Ip] tillatt peakstrøm	18 kA
I ² t på	4500000 A ² .s
Tillatt strøm	575 A på 40 °C: IP31 525 A på 50 °C: IP31 500 A på 40 °C: IP55 450 A på 50 °C: IP55
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: boltet forbindelse (fase) Outgoer: plugg inn (fase) , 4 kurs
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	KEMA ASTA
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	480 mm
Høyde	132 mm
Dybde	235 mm
Farge	Sort

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,048 kg
Forpakning 1 høyde	14,5 cm
Forpakning 1 bredde	25 cm
Forpakning 1 lengde	49 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------