



Teknisk informasjon

Serie	Lineryg
Produktspekter	Lineryg
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Produktnavn	Lineryg BS
Kompatibel med	PrismaSeT P kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Flat skinne
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside Vertikal, drifts posisjon: lateral
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm
[Ie] nominell driftsstrøm	1000 A på 35 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	50 KA (1 s) for 7 støtter (bakside posisjon) 15 KA (1 s) for 3 støtter (lateral posisjon) 30 KA (1 s) for 5 støtter (lateral posisjon) 15 KA (1 s) for 3 støtter (bakside posisjon) 30 KA (1 s) for 5 støtter (bakside posisjon) 50 kA (1 s) for 7 støtter (lateral posisjon)
Tillatt strøm	1000 A på 35 °C: <= IP31 900 A på 35 °C: > IP31
Skinne dimensjon	80 x 5 mm
Lengde	1675 mm
Bredde	80 mm
Dybde	5 mm
Vekt	5,96 kg
Farge	Naturfarget
Type tilkøpling for samleskinne	Ø 10 mm boret hull
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,828 kg
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	14,5 cm
Forpakning 1 lengde	179,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------