



### Teknisk informasjon

Serie	Lineryg
Produktspekter	Lineryg
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Produktnavn	Lineryg BS
Kompatibel med	PrismaSeT P kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Flat skinne
Antall pr. sett	Sett á 1

### Komplementær

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: lateral Horisontal, drifts posisjon: Topp Horisontal, drifts posisjon: bunn
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm Nisje duct - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm
[Ie] nominell driftsstrøm	2150 A på 35 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	60 KA ( 1 s) for 2 fester ( horrisontal posisjon) 85 KA ( 1 s) for 3 støtter ( horrisontal posisjon) 40 KA ( 1 s) ( horrisontal posisjon) 85 KA ( 1 s) for 2 fester ( horrisontal posisjon) 50 kA ( 1 s) ( horrisontal posisjon)
Tillatt strøm	2150 A på 35 °C: <= IP31 1900 A på 35 °C: > IP31
Skinne dimensjon	100 x 10 mm
Lengde	2000 mm
Bredde	100 mm
Dybde	10 mm
Vekt	18,7 kg
Farge	Naturfarget
Type tilkopling for samleskinne	Uten hull

### Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	18,342 kg
Forpakning 1 høyde	1,6 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	212,2 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------