



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGYE
Kompatibel med	PrismaSeT P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Samleskinne tilbehør
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Horisontal, drifts posisjon: Topp Horisontal, drifts posisjon: bunn
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm Nisje duct - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm
[Ui] isolasjonsspennning	1000 V
[Uimp] Nominell impuls spennning	12 kV (grad av forurensning: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	85 KA (1 s) for 3 støtter (horrisontal posisjon) 50 kA (1 s) for 2 fester (horrisontal posisjon)
Tillatt strøm	1650 A på 35 °C: <= IP31 1480 A på 35 °C: > IP31
Lengde	2000 mm
Høyde	150 mm
Bredde	60 mm
Dybde	23 mm
Vekt	5,16 kg
Farge	Naturfarget
Type tilkopling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,151 kg
Forpakning 1 høyde	3,2 cm
Forpakning 1 bredde	6,6 cm
Forpakning 1 lengde	210 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------