



### Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGYE
Kompatibel med	PrismaSeT P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Samleskinne tilbehør
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett á 1

### Komplementær

Monteringsretning	Horisontal, drifts posisjon: Topp Horisontal, drifts posisjon: bunn
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm Nisje duct - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	12 kV (grad av forurensning: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	4000 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	60 KA ( 1 s) for 2 fester ( horrisontal posisjon) 85 KA ( 1 s) for 3 støtter ( horrisontal posisjon) 100 kA ( 1 s) for 4 fester ( horrisontal posisjon)
Tillatt strøm	3620 A på 35 °C: <= IP31 3350 A på 35 °C: > IP31
Lengde	2000 mm
Høyde	200 mm
Bredde	150 mm
Dybde	31 mm
Vekt	22,26 kg
Farge	Natural
Type tilkopleing for samleskinne	Dobbel T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling

### Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	22,195 kg
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	15,8 cm
Forpakning 1 lengde	210 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------