



Teknisk informasjon

Serie	Lineryg
Produktspekter	Lineryg
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Produkt navn	Lineryg LGY
Product name	PrismaSeT P kapsling Lineryg LGY samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Lineryg samleskinne 10 mm horisontalt strømskinne Vertikale samleskinne
Antall poler	3P 4P
Installation description	Kapsling - bredde 400 mm
Installert utstyr	Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
Vekt	1,52 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	<p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1250 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 3P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS630b...1000 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 direkte 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36</p>

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,143 kg
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------