

## Mer om METSECT5DC200

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**METSECT5DC200****Strømtrafo 2000/5A dobbel utgang til skinner 52x127**

EI-nummer: 8008128

EAN: 3606480618994

Last ned produktdatablad for METSECT5DC200 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 på 25 VA Klasse 1 på 30 VA
[In] merkestrøm	2000 A

**Komplementær**

Strømtrafo type	Tropicalised for samleskinne
Strømtrafo omsetningsforhold	2000/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	60 kA
Dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Isolert låseskrue
Montering	Samleskinne
Bredde	125 mm outside: 55 mm inner.
Høyde	Utenfor: 160 mm Indre: 128 mm
Dybde	Frame: 40 mm Total: 87 mm
Vekt	0,997 kg
[Uimp] Nominell impuls spenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Åpningen av barer	127 x 52
Forsegling	Med

**Miljø**

Standarder	IEC 61869-2 VDE 0414
Produktsertifikater	CE

IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0..95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25..50 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	919 g
Forpakning 1 høyde	10,7 cm
Forpakning 1 bredde	13,7 cm
Forpakning 1 lengde	17 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	9,658 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 måneder