

Mer om METSECT5MA030

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**METSECT5MA030**

Strømtrafo. DIN-mont. 300/5A kabler d. 27 - skinner 10x32
15x25

EI-nummer: 8008145

EAN: 3606480618789

Last ned produktdatablad for METSECT5MA030 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 på 8 VA Klasse 1 på 10 VA
[In] merkestrøm	300 A

Komplementær

Strømtrafo type	Tropicalised for samleskinne og kabel
Strømtrafo omsetningsforhold	300/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	18 kA
Dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Isolert låseskrue Med skruer Klips på
Montering	DIN skinne Samleskinne Montasjeplate
Bredde	Utenfor: 56 mm
Høyde	Utenfor: 80 mm
Dybde	Frame: 43 mm Total: 63 mm
Diameter	27 mm
Vekt	0,303 kg
[Uimp] Nominell impuls spenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Ytre diameter kabel	27 mm
Åpningen av barer	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
Forsegling	Uten

Miljø

Standarder	VDE 0414 IEC 61869-2
Produktsertifikater	EAC CE
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0..95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25..60 °C

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	313 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	7,2 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	55
Forpakning 2 vekt	17,702 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------