

## Mer om METSECT5MC040

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**METSECT5MC040**

Strømtrafo DIN-mont. 400/5A for skinner 10x40 20x32 25x25

EI-nummer: 8008152

EAN: 3606480618833

Last ned produktdatablad for METSECT5MC040 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Serie                        | PowerLogic                              |
| Produktnavn                  | CT                                      |
| Produkt eller type komponent | Strømtrafo                              |
| Reserve strømforsyning       | 5 A                                     |
| Nøyaktighets klasse          | Klasse 0.5 på 8 VA<br>Klasse 1 på 10 VA |
| [In] merkestrøm              | 400 A                                   |

## Komplementær

|   |   |
|---|---|
| Strømtrafo type                           | Tropicalised for samleskinne og kabel       |
| Strømtrafo omsetningsforhold              | 400/5                                       |
| [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm | 24 kA                                       |
| Dynamisk tåle dagens                      | 2.5 Ith                                     |
| Maximum safety factor                     | 5   |
| [Ue] merkespenning                        | < 720 V AC 50/60 Hz                         |
| [Ui] isolasjonsspenning                   | 3 kV  |
| Monteringsmetode                          | Isolert låseskrue<br>Klips på<br>Med skruer |
| Montering                                 | Samleskinne<br>DIN skinne<br>Montasjeplate  |
| Bredde                                    | Utenfor: 70 mm<br>Indre: 41 mm              |
| Høyde                                     | Utenfor: 95 mm<br>Indre: 41 mm              |
| Dybde                                     | Frame: 45 mm<br>Total: 65 mm                |
| Diameter                                  | 32 mm                                       |
| Vekt                                      | 0,404 kg                                    |
| [Uimp] Nominell impuls spenning           | 3 kV  |
| Elektrisk isolasjonsklasse                | Klasse B                                    |
| Yttre diameter kabel                      | 32 mm                                       |
| Åpningen av barer                         | 25.5 x 25.5<br>40.5 x 10.5<br>32.5 x 20.5   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Forsegling                  | Uten   |
| <b>Miljø</b>                |  |
| Standarder                  | VDE 0414<br>IEC 61869-2  |
| Produktsertifikater         | EAC<br>CE  |
| IP-grad                     | IP20   |
| Relativ fuktighet           | 0..95 %  |
| Omgivelsestemperatur drift  | -25..60 °C   |
| <b>Packing Units</b>        |  |
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE  |
| Antall enheter forpakning 1 | 1  |
| Forpakning 1 vekt           | 400 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 9 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 7,3 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 12 cm  |
| Enhetsstype forpakning 2    | S03  |
| Antall enheter forpakning 2 | 33   |
| Forpakning 2 vekt           | 13,68 kg   |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm  |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm  |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b> |  |
| EU RoHS-direktiv            | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus       | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>   |
| WEEE                        | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b> |  |
| Garanti                     | 18 måneder   |