



### Teknisk informasjon

Design navn	System design
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Bus type	KNX

### Komplementær

Kontrolltype	Touch type Touchless
Sensor type	Temperature
Montering av enhet	Innfelt
Antall funksjonstaster	4
Mulige funksjoner	Pulskanter utløser 1-, 2-, 4- eller 8-bits telegrammer Ekspressinnstilling: Innhenter en forhåndsinnstilt konfigurasjon Trykknapp med 1 til 4 betjeningsknapper Nattmodus: lysdiodene lyser med redusert lysstyrke Programmerbar med ETS4 og høyere Pulskanter med 2-byte telegrammer Med status display Blind (enkelt / dobbelt overflate) Bakgrunnsbelyste symboler Deaktivere funksjoner Scene retrieval Oppførsel og lysstyrke av statusvisningene 8-bit lineær regulator Switching, toggling, dimming (single/dual-surface) Demontering av beskyttelse med tilbehør Avansert innstilling: Individuell konfigurering Scene saving Proximity function
Lokal varsling	1 LED per kanal ( white/green)
Merking	Med symboler
Materiale	Plastic
Overflatebehandling	Lakkert
Bredde	71 mm
Høyde	71 mm

### Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	100 g
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	7,5 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------