



Teknisk informasjon

Design navn	System design
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Bus type	KNX

Komplementær

Kontrolltype	Touch type Touchless
Sensor type	Temperature
Montering av enhet	Innfelt
Antall funksjonstaster	4
Mulige funksjoner	Pulskanter utløser 1-, 2-, 4- eller 8-bits telegrammer Ekspressinnstilling: Innhenter en forhåndsinnstilt konfigurasjon Trykknapp med 1 til 4 betjeningsknapper Nattmodus: lysdiodene lyser med redusert lysstyrke Programmerbar med ETS4 og høyere Pulskanter med 2-byte telegrammer Med status display Blind (enkelt / dobbelt overflate) Bakgrunnsbelyste symboler Deaktivere funksjoner Scene retrieval Oppførsel og lysstyrke av statusvisningene 8-bit lineær regulator Switching, toggling, dimming (single/dual-surface) Demontering av beskyttelse med tilbehør Avansert innstilling: Individuell konfigurering Scene saving Proximity function
Lokal varslings	1 LED per kanal (white/green)
Merking	Med symboler
Materiale	Plastic
Overflatebehandling	Lakkert
Bredde	71 mm
Høyde	71 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	100 g
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	7,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------