



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	VPS
Produkt eller type komponent	Strømforsyning
Applikasjon	Høy kraftdistribusjon
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker Masterpact MTZ1 circuit breaker
Monteringsmetode	Fast
Anvendes til	Inside of the front panel vern
Navn på vern	Micrologic

Komplementær

Overspenningskategori	IV
[Us] merkespenning	600 V AC 50...60 Hz toleranse: + 10 % - 15 %
Utgangsspenning	24 V DC +/- 8 %
Effektforbruk	1,7 W 2,6 W
Antall faser i nettverket	Fase til fase Tre-fase
Høyde	22 mm
Bredde	45 mm
Dybde	65 mm
Inkludert utstyr	1 instruksjonsveiledning
Produktserie	Reservedel

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.