



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktspekter	Mureva lights
Produktnavn	Floodlight
Produkt eller type komponent	Lamp
Applikasjon	Lager og parkeringsgarasjer Bølig Støtte medieenhet Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Komplementær

Installasjonstype	Utendørs
Total system power	300 W
Lyskilde	LED
[Ue] merkespenning	230 V AC
Effektfaktor	0,9
Fargegjengivelse	R _a =80
Luminous flux	30000 lm
Bulb lifespan	50000 t
Fargetemperatur	6500 K
Farge	Sort
Tilgjengelig utstyr	Sensor
Lydpuls-vinkel	110 °
Form	Rektangulær
Høyde	439,0 mm
Bredde	339,0 mm
Dybde	71,0 mm
Vekt	7,64 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Værbestandig
IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK06
Omgivelsestemperatur drift	-30...45 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7,972 kg
Forpakning 1 høyde	12 cm
Forpakning 1 bredde	37,8 cm
Forpakning 1 lengde	49,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S04

Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	9,48 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	8
Forpakning 3 vekt	87,48 kg
Forpakning 3 høyde	75 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------