

## Mer om NSYCVF165M24DPF

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## NSYCVF165M24DPF

### Vifte 268X248 IP54 24V DC

EI-nummer: 2492795  
EAN: 3606480151262

Last ned produktdatablad for NSYCVF165M24DPF 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 188 m3/t
[Us] merkespenning	10...27.6 V
Forsyningsspenning	24 V DC

##### Komplementær

Absorbed power	8 W
[In] merkestrøm	0,3 A
Noise level < at	50...51 dB
Lagertype	Ball
Høyde	268 mm external:
Bredde	248 mm external:
Dybde	104 mm external:
Mål på utsporing	223 x 223 mm
Vekt	0,81 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	50 Pa flow rate 0 m³/h
Tilkoblinger	Kabel
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 axial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out template 1 strømledning

<b>Brukervilkår</b>	Omgivelsene må være forholdsvis ren Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Overfrequent filterskift bør unngås Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne
---------------------	--

### Packing Units

<b>Enhetstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	1,075 kg
<b>Forpakning 1 høyde</b>	18,5 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	25,5 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	28 cm

### Offer Sustainability

<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>

### Contractual warranty

<b>Garanti</b>	18 months
----------------	-----------