

Mer om NSYCVF300M230PF

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



NSYCVF300M230PF

Vifte 300M3/H 230V IP 54

EI-nummer: 2492800
EAN: 3606480151286

Last ned produktdatablad for NSYCVF300M230PF 3D CAD Modell

Karakteristikk

Overview

Leveringstid Usually Ships within 4 Weeks

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 300 m ³ /t på 50 Hz Free flow rate med standard filter: 350 m ³ /t på 60 Hz
[Us] merkespenning	145...253 V
Forsyningsspenning	230 V 50/60 Hz

Komplementær

Absorbed power	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
[In] merkestrøm	0,16 A 60 Hz 0,17 A 50 Hz
Noise level < at	55...56 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 268 mm
Bredde	Utvendig: 248 mm
Dybde	Utvendig: 116 mm
Mål på utsparing	223 x 223 mm
Vekt	1,3 kg
Materiale	Uttakrøsten: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttakrøsten: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	158 Pa strømningshastighet 0 m ³ / h
Tilkoblinger	Faston connector
IP-grad	IP54

Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 filter: front of axial motor 1 uttakristen: front 1 cut-out mal 1 strømlledning
Brukervilkår	Omgivelsene må være forholdsvis ren Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,633 kg
Forpakning 1 høyde	18,5 cm
Forpakning 1 bredde	25 cm
Forpakning 1 lengde	27 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Contractual warranty	
Garanti	18 months