



Overview

Leveringstid	Usually Ships within 4 Weeks
--------------	------------------------------

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 300 m ³ /t på 50 Hz Free flow rate med standard filter: 350 m ³ /t på 60 Hz
[Us] merkespenning	145...253 V
Forsyningsspenning	230 V 50/60 Hz

Komplementær

Absorbed power	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
[In] merkestrøm	0,16 A 60 Hz 0,17 A 50 Hz
Noise level < at	55...56 dB
Lagertype	Ball
Høyde	268 mm external:
Bredde	248 mm external:
Dybde	Utvendig: 116 mm
Mål på utsparing	223 x 223 mm
Vekt	1,3 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	158 Pa strømningshastighet 0 m ³ / h
Tilkoblinger	Faston connector
IP-grad	IP54

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Sammensetning	1 axial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out template 1 power cord
Brukervilkår	Omgivelsene må være forholdsvis ren Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,633 kg
Forpakning 1 høyde	18,5 cm
Forpakning 1 bredde	25 cm
Forpakning 1 lengde	27 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------