

Mer om NSYCVF38M115PF

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



NSYCVF38M115PF

Vifte 38M3/H 115V IP54

EI-nummer: 2494110

EAN: 3606480151170

Last ned produktdatablad for NSYCVF38M115PF 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 38 m ³ /t på 50 Hz Free flow rate med standard filter: 39 m ³ /t på 60 Hz
[Us] merkespenning	75...125 V
Forsyningsspenning	115 V 50/60 Hz

Komplementær

Absorbed power	3.3 W 50 Hz 3.5 W 60 Hz
[In] merkestrøm	0,16 A 50 Hz 0,16 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 137 mm
Bredde	Utvendig: 117 mm
Dybde	Utvendig: 49 mm
Mål på utsparring	92 x 92 mm
Vekt	0,22 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	29 Pa strømningshastighet 0 m ³ / h
Tilkoblinger	Kabel
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal

Brukervilkår	<p>Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne</p> <p>Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare</p> <p>Overfrequent filterskift bør unngås</p> <p>Omgivelsene må være forholdsvis ren</p> <p>Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom</p>
---------------------	---

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	292 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	12,5 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
----------------	-----------