

## Mer om NSYCVF560M230PF

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## NSYCVF560M230PF

### Vifte 560M3/H 230V IP54

EI-nummer: 2492808  
EAN: 3606480151323

Last ned produktdatablad for NSYCVF560M230PF 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Overview

Leveringstid Usually Ships within 4 Weeks

##### Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Kompatibel med	P G
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 562 m <sup>3</sup> /t på 50 Hz Free flow rate med standard filter: 586 m <sup>3</sup> /t på 60 Hz
[Us] merkespenning	207...244 V
Forsyningsspenning	230 V 50/60 Hz

##### Komplementær

Absorbed power	68 W 50 Hz 85 W 60 Hz
[In] merkestrøm	0,52 A 50 Hz 0,37 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 336 mm
Bredde	Utvendig: 316 mm
Dybde	Utvendig: 161 mm
Mål på utsparring	291 x 291 mm
Vekt	3,2 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå ( RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	140 Pa strømningshastighet 0 m <sup>3</sup> / h
Tilkoblinger	Tilkoplingsblokk

<b>IP-grad</b>	IP54
<b>Sammensetning</b>	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 filter: front of axial motor 1 uttakristen: front 1 cut-out mal
<b>Brukervilkår</b>	Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Omgivelsene må være forholdsvis ren Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	3,689 kg
<b>Forpakning 1 høyde</b>	23 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	32 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	34 cm
<b>Enhetsstype forpakning 2</b>	S04
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	1
<b>Forpakning 2 vekt</b>	4,35 kg
<b>Forpakning 2 høyde</b>	30 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	40 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	60 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months