

Mer om NSYCVF850M115PF

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



NSYCVF850M115PF VIFTE 850M3/H 115V IP54

EI-nummer: 2492812
EAN: 3606480151354

Last ned produktdatablad for NSYCVF850M115PF 3D CAD Modell

Karakteristikk

Overview

Leveringstid Usually Ships within 4 Weeks

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 983 m ³ /t på 50 Hz Free flow rate med standard filter: 944 m ³ /t på 60 Hz
[Us] merkespenning	103...122 V
Forsyningsspenning	115 V 50/60 Hz

Komplementær

Absorbed power	145 W 50 Hz 182 W 60 Hz
[In] merkestrøm	1,279 A 50 Hz 1,6 A 60 Hz
Noise level < at	77...78 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 336 mm
Bredde	Utvendig: 316 mm
Dybde	Utvendig: 162 mm
Mål på utsparing	291 x 291 mm
Vekt	4,1 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	170 Pa strømningshastighet 0 m ³ / h
Tilkoblinger	Tilkoplingsblokk
IP-grad	IP54

Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttakristen: front 1 cut-out mal
Brukervilkår	Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Overfrequent filterskift bør unngås Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Omgivelsene må være forholdsvis ren
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,5 kg
Forpakning 1 høyde	23 cm
Forpakning 1 bredde	32 cm
Forpakning 1 lengde	34 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Contractual warranty	
Garanti	18 months